



**SKINDICHT® EKU**



**Преимущества**

- Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
- Монтаж с гаечным ключом
- Углубления под гаечный ключ, исключаются повреждения корпуса

**Технические характеристики**

- RAL** Поставляемые цвета  
RAL 7035 светло-серый
- Материал**  
Полиамид, усиленный стекловолокном
- Температурный диапазон**  
от -40 до +100 °C

**Области применения**

- Оборудование
- Приборы
- Корпуса

**Конструкция**

- Соединительная резьба PG

Номер артикула	Обозначение/Размер Наружный/ внутренний диаметр	Штук/ед. упаковки
<b>SKINDICHT® EKU</b>		
52025200	EKU 7/9	100
51731000	EKU 9/11	100
51731010	EKU 11/13,5	100
51731020	EKU 13,5/16	100
51731030	EKU 16/21	50
51731040	EKU 21/29	25
52025210	EKU 29/36	25
52025220	EKU 36/42	25
52025230	EKU 42/48	25

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



**SKINDICHT® ME**



**Преимущества**

- Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании

**Технические характеристики**

- Материал**  
Латунь, покрытая никелем

**Области применения**

- Промышленный электрический соединитель
- Приборы
- Корпуса
- Оборудование

**Конструкция**

- Соединительная резьба PG

Номер артикула	Обозначение/Размер Наружный/ внутренний диаметр	Штук/ед. упаковки
<b>SKINDICHT® ME</b>		
52003990	ME 7/9	100
52004000	ME 9/11	100
52004010	ME 9/13,5	100
52004020	ME 11/13,5	100
52004030	ME 11/16	100
52004040	ME 11/21	100
52004050	ME 13,5/16	100
52004060	ME 13,5/21	50
52004070	ME 16/21	50
52004080	ME 16/29	50
52004090	ME 21/29	50
52004100	ME 29/36	50
52004110	ME 36/42	10
52004120	ME 42/48	10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.