



SKINDICHT® SE-M без E+D



Преимущества

- Возможно комбинирование с различными резьбовыми соединениями
- Стойкие к коррозии
- Простой монтаж
- Абсолютно надежный ввод кабеля
- Низкие

Области применения

- Угловое резьбовое соединение с фланцем можно комбинировать со всеми резьбовыми соединениями (вкл. O-кольцо), например с резьбовыми соединениями с защитой от перегибов/от растягивающих нагрузок или резьбовыми соединениями для защитных рукавов
- Для высоких механических нагрузок
- Везде там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

- M20x1,5 - M25x1,5 с 2-мя резьбовыми отверстиями
- M32x1,5 с 4-мя резьбовыми отверстиями

Примечание

- класс защиты зависит от комбинации с резьбовыми соединениями, стандартное исполнение имеет класс защиты IP 55
- Кабельные вводы в объем поставки не входят

Технические характеристики

- Материал**
Корпус: цинковое литьё под давлением, серого цвета, ударопрочное лакирование
O-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
- Класс защиты**
IP 55
- Температурный диапазон**
от -20 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Высота, мм	Общая ширина, в мм	Длина в мм	Длина, м
SKINDICHT® SE-M без E+D					
52 108001	20 x 1,5	31	42	42.0	10
52 108011	25 x 1,5	40	60	60.0	5
52 108021	32 x 1,5	51.5	66	76.0	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



SKINDICHT® SE-M 220/320



Преимущества

- В зависимости от типа возможны комбинации с различными резьбовыми соединениями
- Низкие
- Высокая прочность
- 2 или 3 отдельных выхода для кабелей

Области применения

- Для высоких механических нагрузок
- Везде там, где нет резьбовых отверстий

Примечание

- Тип SKINDICHT® SE-M 220/320 без E+D, без уплотнительного кольца с насечкой и без нажимной гайки
- Типы SKINDICHT® SE-M 220/320 без E+D могут комбинироваться со всеми кабельными вводами, включая и вводы с уплотнительным O-кольцом, например, кабельные вводы для герметизации, нагрузки от растягивающих усилий, защиты от перегибов, с резьбовыми соединениями для защитных рукавов или резьбовыми соединениями для заземления.
- класс защиты зависит от комбинации с резьбовыми соединениями, стандартное исполнение имеет класс защиты IP 55

Технические характеристики

- Материал**
Корпус: цинковое литьё под давлением, ударопрочное лакирование
Нажимная гайка: латунь, покрытая никелем
Уплотнитель с насечкой: CR/NBR (хлопропеновая/бутадиеновая резина)
Плоское уплотнение: SBR (бутадиеновая резина)
- Класс защиты**
IP 55
- Температурный диапазон**
от -20 до +80 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Øф уплот. кольца с насечкой, мм	Штук/ед. упаковки
52 108040	2 x M20 x 1,5	2x4/7/10/13	1
52 108050	3 x M20 x 1,5	3x4/7/10/13	1
SKINDICHT® SE-M 220/320 без E+D			
52 108041	2 x M20 x 1,5		1
52 108051	3 x M20 x 1,5		1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.