



SKINDICHT® SE



Преимущества

- Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
- Стойкие к коррозии
- Простой монтаж
- Абсолютно надежный ввод кабеля
- Низкие

Области применения

- Для высоких механических нагрузок
- Везде там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

- PG 16 - 21 с 2-мя отверстиями под винт
- PG 29 - 36 с 4-мя отверстиями под винт

Примечание

- Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® SE без уплотнителя с насечкой и зажимной гайки

Технические характеристики



Материал

Корпус: цинковое литьё под давлением, серый, лакирование
Уплотнитель с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Зажимная гайка: латунь, покрытая никелем



Класс защиты

IP 55



Температурный диапазон

от -20 до +80 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	SW мм	Общая длина, в мм	Общая ширина, в мм	Общая высота, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SE							
52004130	SE 16	8/10,5/13,5/16	22	49.2	42	36.0	10
52004140	SE 21	11/15/18/20	28	68.1	60	52.5	10
52005430	SE 29	19/23/27/31	37	83.6	66	54.0	5
52004150	SE 36	25/28/31/35	47	99.6	85	73.0	1
SKINDICHT® SE без E+D							
52024090	SE 16			42.0	42	36.0	10
52024100	SE 21			60.0	60	52.5	10
52024110	SE 29			76.0	66	54.0	5
52024120	SE 36			90.0	85	73.0	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.