



SKINDICHT® SNR



Преимущества

- Запасные трубки для защиты от перегибов

Области применения

- Трубки для повышенной защиты кабелей от перегибов для кабельных вводов SKINDICHT®

Примечание

- Поставка осуществляется в максимальной возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Технические характеристики

RAL Поставляемые цвета
Чёрный

Material
CR (хлоропреновая резина)

Температурный диапазон
от -20 до +80 °C

Номер артикула	PG-резьба наружная/внутренняя	Макс. Ø кабеля, мм	мин. Ø кабеля, мм	Подходящие SKINDICHT® резьбовые соединения	Подходящие SKINDICHT® резьбовые соединения	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SNR						
52001970	SNR 7/5	5.0	3.5	SH 7	SR 7005	100
52001980	SNR 9/7	7.0	5.5	SH 9	SR 9007	100
52001990	SNR 11/7	7.0	5.5	SH 11	SR 1107	100
52002000	SNR 11/9	9.0	7.5	SH 11	SR 1109	100
52002010	SNR 13/9	9.0	7.5	SH 13,5	SR 1309	100
52002020	SNR 13/11	11.0	9.0	SH 13,5	SR 1311	100
52002030	SNR 13/13	13.0	11.0	SH 13,5	SR 1313	100
52002040	SNR 16/13	13.0	11.5	SH 16	SR 1613	100
52002050	SNR 16/15	15.0	13.0	SH 16	SR 1615	100
52002060	SNR 21/15	15.0	13.5	SH 21	SR 2115	50
52002070	SNR 21/17	17.0	15.0	SH 21	SR 2117	50
52002080	SNR 21/19	19.0	17.0	SH 21	SR 2119	50
52002090	SNR 21/20	20.0	18.0	SH 21	SR 2120	50
52002100	SNR 29/20	20.0	18.0	SH 29	SR 2920	25
52002110	SNR 29/23	23.0	21.0	SH 29	SR 2923	25
52002120	SNR 29/25	25.0	23.0	SH 29	SR 2925	25
52002130	SNR 36/26	26.0	23.0	SH 36	SR 3626	25
52002140	SNR 36/30	30.0	27.0	SH 36	SR 3630	25
52002150	SNR 36/33	33.0	30.0	SH 36	SR 3633	25
52002160	SNR 36/35	35.0	32.0	SH 36	SR 3635	25
52002170	SNR 42/35	35.0	32.0	SH 42	SR 4235	10
52002180	SNR 42/38	38.0	35.0	SH 42	SR 4238	10
52002190	SNR 42/40	40.0	36.0	SH 42	SR 4240	10
52002200	SNR 48/40	40.0	36.0	SH 48	SR 4840	10
52002210	SNR 48/44	44.0	40.0	SH 48	SR 4244	10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.