SKINTOP® BS-M



Преимущества
- Надёжная защита кабелей от перегибов
- Продление срока эксплуатации кабелей
- Функциональная надежность
- Для надёжности гибких кабелей

Области применения
- Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.
- Ручные приборы
- Робототехника
- Для техники проведения массовых мероприятий
- Подвижные детали машин

Стандарты/ Сертификаты соответствия
- UL File Nr. E79903

Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Примечание
- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
- Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M
- По запросу - типы SKINTOP® BSR для герметизации кабелей маленьких сечений
- Типы SKINTOP® BS M ISO с удлинённой соединительной резьбой, см. таблицу, не имеют разрешения DNV

Технические характеристики

Внимание
Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении

По запросам
с редуцирующим уплотнительным кольцом

Поставляемые цвета
RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал
Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты
IP 68 - 5 бар
IP 69 K в работе

Температурный диапазон
от -20 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BS-M серебристо-серые						
53111600	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64.0	8.0	100
53111610	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86.0	8.0	100
53111620	BS-M 20x1,5	7-13	25	101.0	8.0	50
53111630	BS-M 25x1,5	9-17	30	125.0	9.0	25
53111640	BS-M 32x1,5	11-21	36	149.0	10.0	25
SKINTOP® BS-M чёрные						
53111700	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64.0	8.0	100
53111710	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86.0	8.0	100
53111720	BS-M 20x1,5	7-13	25	101.0	8.0	50
53111730	BS-M 25x1,5	9-17	30	125.0	9.0	25
53111740	BS-M 32x1,5	11-21	36	149.0	10.0	25
SKINTOP® BS-M светло-серые						
53111800	BS-M 12x1,5	3,5-7	15	64.0	8.0	100
53111810	BS-M 16x1,5	4,5-10	19	86.0	8.0	100
53111820	BS-M 20x1,5	7-13	25	101.0	8.0	50
53111830	BS-M 25x1,5	9-17	30	125.0	9.0	25
53111840	BS-M 32x1,5	11-21	36	149.0	10.0	25
SKINTOP® BS M ISO серебристо-серые (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53017610	BS M16 x 1,5 PG 9	3,5-8	19	77.5	12.0	100
53017630	BS M 20 x 1,5 PG 13,5	5-12	24	102.0	13.0	50
53017640	BS M 25 x 1,5 PG 16	9-14	27	114.5	13.0	50
SKINTOP® BS M ISO чёрные (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53017810	BS M 16 x 1,5 PG 9	3,5-8	19	77.5	12.0	100
53017830	BS M 20 x 1,5 PG 13,5	5-12	24	102.0	13.0	50
53017840	BS M 25 x 1,5 PG 16	9-14	27	114.5	13.0	50

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары
- SKINTOP® GMP-GL-M см. страницу 678