



Новинка

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION



Преимущества

- Оптимальная герметизация при применении кабелей для интерфейса AS-I
- Простой ввод конфекционированных кабелей (Fieldbus- и штекера RJ-45)
- Разгрузка от натяжения

Области применения

- Эти уплотнения могут применяться вместо стандартных уплотнений в кабельных вводах SKINTOP®
- Распределительные электрощафы
- Пульты управления
- Бюро
- Техника автоматизации

Примечание

- Класс защиты IP 68 может быть достигнут, когда отверстие полностью заполнено, т.е. используются стандартные кабели для интерфейса AS-I

Конструкция

- Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I
- Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных кабелей для сетей со штекером RJ-45
- Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных Fieldbus кабелей
- Уплотнительные вставки с отверстиями и прорезями для ввода нескольких конфекционированных кабелей

Технические характеристики

- RAL** Поставляемые цвета
Черный, RAL 9005
- Материал**
NBR
- IP** Класс защиты
IP 54
- Температурный диапазон**
от -40 до +100 °C

| Номер артикула | Обозначение/Размер | Количество кабелей x Ø кабеля, мм | Штук/ед. упаковки |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| SKINTOP® DIX-M ASI | | | |
| 53611001 | M 20 | 1 x AS-I | 50 |
| SKINTOP® DIX-M ASI DUO | | | |
| 53611004 | M 25 | 2 x AS-I | 50 |
| SKINTOP® DIX-M RJ-45 | | | |
| 53440980 | M 25 | 1 x 5.4 | 50 |
| SKINTOP® DIX-M FIELDBUS | | | |
| 53440970 | M 32 | 1 x 6.5 | 50 |
| SKINTOP® DIX-M с разрезом | | | |
| 53310444 | M 40 | 3 x 10.0 | 25 |

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® CLICK см. страницу 657
- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® ST-M см. страницу 654
- SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL см. страницу 668