



Преимущества

- Без галогенов
- Высокая огнестойкость по UL 94 V0
- Самозатухающие, не капаят

Области применения

- Для законтирования кабельных вводов SKINTOP® при отверстиях без резьбы.
- Аэропорты
- Тоннелестроение
- Трамваи
- Общественные здания

Конструкция

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Примечание

- Разработаны для применения со SKINTOP® ST-HF-M



Информация

- Кабельные вводы для использования в железнодорожном транспорте
противопожарная защита в рельсовых транспортных средствах,
испытания по стандарту DIN EN 45545-2:2013

Технические характеристики

- RAL** Поставляемые цвета
RAL 7035 светло-серый
- Материал**
Полиамид UL 94V-0 – без галогенов
- Температурный диапазон**
от -20 до +100 °C

SKINTOP® GMP-HF-M



Номер артикула	Обозначение/Размер	SW мм	Длина, м
SKINTOP® GMP-HF-M			
53119200	12 x 1,5	17	100
53119210	16 x 1,5	22	100
53119220	20 x 1,5	27	100
53119230	25 x 1,5	34	100
53119240	32 x 1,5	41	100
53119250	40 x 1,5	50	25
53119260	50 x 1,5	60	25
53119270	63 x 1,5	75	25

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® ST-HF-M см. страницу 660