


SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX



SKINTOP® MS-M ATEX



SKINTOP® MSR-M ATEX

Преимущества

SKINTOP® MS-M ATEX

- Стойкость к удару при низких температурах
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Антистатический
- Высокая надежность эксплуатации

SKINTOP® MSR-M ATEX

- Применение см. SKINTOP® MS-M ATEX

Области применения

SKINTOP® MS-M ATEX

- Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «е»
- Группа приборов II/категория 2G+1D
- Морские буровые платформы, судостроение
- Химическая, нефтехимическая промышленность

SKINTOP® MSR-M ATEX

- С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Характеристики

SKINTOP® MS-M ATEX

- SKINTOP® MS-M-XL ATEX идентичен по конструкции кабельному вводу SKINTOP® MS-M ATEX, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенных корпусов

Стандарты/ Сертификаты соответствия

SKINTOP® MS-M ATEX

- UL File Nr. E79903

Конструкция

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Примечание

SKINTOP® MS-M ATEX

- Подходящие аксессуары см. SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX

- Подходящие аксессуары см. SKINTOP® SDVR-M ATEX

Технические характеристики



Внимание

Монтажные размеры и момент затяжки см. упаковочный лист



Стандарты / Сертификаты соответствия

CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X



Материал

Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
O-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Испытания

DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7



Класс защиты

IP 68 - 10 бар



Температурный диапазон

от -30 до +90 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-M ATEX						
53112700	12 x 1,5	3 - 7	16	26.5	6.5	100
53112710	16 x 1,5	4.5 - 10	20	33.0	7.0	100
53112720	20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8.0	50
53112730	25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8.0	25
53112740	32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9.0	25
53112750	40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9.0	10
53112760	50 x 1,5	26 - 35	54	55.5	10.0	5
53112770	63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15.0	5
53112779	63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65.5	15.0	1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX						
53112800	12 x 1,5	3 - 7	16	32.8	12.0	100
53112810	16 x 1,5	4.5 - 10	20	37.0	12.0	100
53112820	20 x 1,5	7 - 13	24	39.5	12.0	50
53112830	25 x 1,5	9 - 17	29	41.5	12.0	25
53112840	32 x 1,5	11 - 21	36	48.2	15.0	25
53112850	40 x 1,5	19 - 28	45	53.5	15.0	10
53112860	50 x 1,5	26 - 35	54	57.5	15.0	5
SKINTOP® MSR-M ATEX						
53112705	12 x 1,5	2 - 5	16	26.5	6.5	100
53112715	16 x 1,5	4 - 7	20	33.0	7.0	100
53112725	20 x 1,5	5 - 10	24	37.0	8.0	50
53112735	25 x 1,5	6 - 13	29	38.5	8.0	25
53112745	32 x 1,5	7 - 15	36	45.5	9.0	25
53112755	40 x 1,5	16 - 23	45	48.0	9.0	10
53112765	50 x 1,5	19 - 29	54	55.5	10.0	5
53112775	63 x 1,5	32 - 39	67	67.0	15.0	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

SKINTOP® MS-M ATEX

- SKINTOP® SDV-M ATEX см. страницу 673
- SKINDICHT® SM-M см. страницу 704
- SKINDICHT® SM-PE-M см. страницу 704

SKINTOP® MSR-M ATEX

- SKINTOP® SDVR-M ATEX см. страницу 673