




SKINTOP® MS-SC-M



Преимущества

- Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее
- Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
- Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
- гибкие, с высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке
- Меньше рабочих операций, простой монтаж

Области применения

- Для ЭМС-заземления медной оплётки или кабеля с медной оболочкой
- Телекоммуникации
- Машиностроение и производство промышленного оборудования
- Техника измерения, управления и регулирования
- Техника автоматизации

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E79903

Конструкция

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Примечание

- Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта конграйки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-M
- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
- Для толстостенных корпусов предлагаем кабельные вводы SKINTOP® MS-SC-M-XL с удлиненной соединительной резьбой от M16 до M50

Технические характеристики

- Внимание**
Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
- Материал**
Корпус: латунь, покрытая никелем
Вставка: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
- По запросам**
Поставляются также из высококачественной стали V2A
- IP Класс защиты**
IP 68 - 10 бар
IP 68 - 10 бар
- Температурный диапазон**
от -30 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Наружный -Ø, мм от - до	Мин. Ø по оплётке, мм	SW мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-SC-M						
53112610	12 x 1,5	3.5 - 7.0	2.0	16	6.5	50
53112620	16 x 1,5	4.5 - 9.0	4.0	20	7.0	50
53112630	20 x 1,5	7.0 - 12.5	5.0	24	8.0	25
53112640	25 x 1,5	9.0 - 16.5	7.5	29	8.0	25
53112650	32 x 1,5	11.0 - 21.0	9.0	36	9.0	25
53112660	40 x 1,5	19.0 - 28.0	15.0	45	9.0	10
53112670	50 x 1,5	27.0 - 35.0	21.0	54	10.0	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL						
53112625	16 x 1,5	4.5 - 9.0	4.0	20	12.0	50
53112635	20 x 1,5	7.0 - 12.5	5.0	24	12.0	25
53112645	25 x 1,5	9.0 - 16.5	7.5	29	12.0	25
53112655	32 x 1,5	11.0 - 21.0	9.0	36	15.0	25
53112665	40 x 1,5	19.0 - 28.0	15.0	45	15.0	10
53112675	50 x 1,5	27.0 - 35.0	21.0	54	15.0	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINDICHT® SM-PE-M см. страницу 704

