





**SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR**



SKINTOP® MS



SKINTOP® MSR

**Преимущества**

**SKINTOP® MS**

- Высокая надежность эксплуатации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления

**SKINTOP® MSR**

- Преимущества см. SKINTOP® MS

**Области применения**

**SKINTOP® MS**

- В областях с высокими требованиями по механической и химической прочности.
- Химическая промышленность
- Техника измерения, управления и регулирования
- Машино- и станкостроение
- Производство промышленного оборудования

**SKINTOP® MSR**

- С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

**Конструкция**

- Соединительная резьба PG

**Примечание**

- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
- Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG

**Технические характеристики**

- Внимание**  
Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
- Материал**  
Корпус: латунь, покрытая никелем  
Вставка: полиамид  
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)  
O-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
- Класс защиты**  
IP 68 - 5 бар
- Температурный диапазон**  
от -30 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
<b>SKINTOP® MS</b>						
52015700	MS 7	2 - 6.5	14	25.0	5.0	100
52015710	MS 9	4 - 8	17	29.0	6.0	100
52015720	MS 11	4 - 10	20	32.0	6.0	50
52015730	MS 13,5	5 - 12	22	34.0	6.5	50
52015740	MS 16	8 - 14	24	35.0	6.5	50
52015750	MS 21	11 - 18	30	40.0	7.0	25
52015760	MS 29	16 - 25	40	48.0	8.0	25
52015765	MS 36	19 - 32	50	62.0	15.0	10
52015766	MS 42	28 - 38	57	62.0	15.0	5
52015767	MS 48	34 - 44	64	62.0	15.0	5
<b>SKINTOP® MSR</b>						
52015770	MSR 7	2 - 5	14	25.0	5.0	100
52015780	MSR 9	2 - 6	17	29.0	6.0	100
52015790	MSR 11	3 - 7	20	32.0	6.0	50
52015800	MSR 13,5	4 - 9	22	34.0	6.5	50
52015810	MSR 16	6 - 13	24	35.0	6.5	50
52015820	MSR 21	8 - 16	30	40.0	7.0	25
52015830	MSR 29	10.5 - 20	40	48.0	8.0	25
52015831	MSR 36	19 - 26	50	62.0	15.0	10
52015832	MSR 42	24 - 31	57	62.0	15.0	5
52015833	MSR 48	28 - 35	64	62.0	15.0	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.