




ТС Крепежный цоколь седловидной формы



mm	A	B	C	D
TC 140	7,0	8,7	14,2	3,6
TC 141	8,2	11,1	17,0	4,0
TC 142	11,0	14,2	23,4	5,2

Преимущества

- Компактная конструкция обеспечивает высокую стабильность
- Призматическая форма этого седловидного цоколя обеспечивает защищенный от перекручивания крепеж или связку в пучок кабелей и проводов

Области применения

- Крепежные элементы для кабельных стяжек
- Для крепежа винтами или заклёпками
- Типичные области применения: устройства управления, монтаж распределительных шкафов, машиностроение

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL 94 V2

Поставка

- Без винтов, заклёпок

Технические характеристики


	Поставляемые цвета Белый
	Материал Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона
	Температурный диапазон от -40 до +85 °C

Номер артикула	Обозначение	Виды крепления	Материал	Диаметр в мм	Для ширины стяжек, мм	Вес г/100 штук	Штук/ед. упаковки
61724920	TC 140	Винты	РА 6.6	2,8	2,4	47	500
61724510	TC 141	Винты	РА 6.6	3,5	4,8	77	500
61724910	TC 142	Винты	РА 6.6	5,2	7,6	120	500

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



ТС Крепежный маленький цоколь



mm	A	B	C
TC 102	3,2	13,0	19,0
TC 104	2,5	8,0	10,0
TC 804	2,5	8,0	10,0

Преимущества

- Компактная и низкая конструкция
- Простое использование

Области применения

- Крепежные элементы для кабельных стяжек
- Крепление винтами с потайной головкой или заклёпками
- Типичные области применения: монтаж распределительных шкафов, автотранспорт

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL File Number: E49405
- UL 94 V2

Поставка

- Без винтов, заклёпок

Технические характеристики

	Поставляемые цвета Натуральные цвета
	Материал Полиамид 6.6 без галогенов, без силикона
	Температурный диапазон от -40 до +85 °C

Номер артикула	Обозначение	Виды крепления	Материал	Диаметр в мм	Для ширины стяжек, мм	Вес г/100 штук	Штук/ед. упаковки
61724400	TC 102	Винты	РА 6.6	4,4	4,8	50	1,000
61724420	TC 104	Винты	РА 6.6	3,4	2,4	11	1,000
61724720	TC 804	Винты	РА 6.6	2,4	2,4	11	250

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.