



ТС 121 Крепежный цоколь

Преимущества

- Крепежный цоколь имеет два отверстия для двух размеров кабельных стяжек и, благодаря выступу и небольшой высоте, универсален в применении.

Области применения

- Крепежные элементы для кабельных стяжек
- Эти крепёжные элементы благодаря быстрому и надёжному способу крепления и простоте использования находят применение в монтаже распределительных шкафов, в домашних приборах, транспортных средствах и офисных приборах.

Исполнение DIN/IEC

- Для кабельных стяжек: 2,8/4,8 мм


Технические характеристики



Материал
Полиамид 6.6



Температурный диапазон
от -40 до +80 °С



Номер артикула	Обозначение	Для толщины стенки до, мм	Отверстие для крепления, мм	Для ширины стяжек, мм	Штук/ед. упаковки
61724000	ТС 121	3.3	6.1	2.4 - 4.8	1,000

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



ТС Крепежный цоколь

Преимущества

- Низкая конструкция и легко монтируются
- Для больших нагрузок и прочное склеивание
- ТСЗ 347: Превосходная стойкость к большому количеству растворителей, химикатов, кислот, масел, жиров и радиоактивности

Области применения

- Крепежные элементы для кабельных стяжек
- Для крепления кабельных жгутов или аналогичных частей
- Типичные области применения: монтаж распределительных шкафов, автотранспорт и т. д.

Характеристики

- Крепежный цоколь для приклеивания и прикручивания, типов ТС 344 А/ТС 344 АХ/ТС 347 А, покрыт пенной пленкой, чтобы отрегулировать неровности монтажной поверхности

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL 94 V2

Технические характеристики



Материал
ТС 347: ETFE
Все остальные: Полиамид 6,6



Температурный диапазон
Полиамид 6,6: от -40 °С до +85 °С
ETFE: от -46 °С до +150 °С

Исполнение DIN/IEC

- Типы 344 и 347: Перекрестный монтаж упрощает работу даже в недоступных местах

Поставка

- Без винтов, заклёпок



мм	A	B	C	E	F
ТС 344 А	5,0	19,2	19,2	2,0	
ТС 344 АХ	5,0	19,2	19,2	2,0	
ТС 353 А	9,0	26,5	52,0	2,5	
ТС 347 А	8,7	29,0	29,0	1,1	29,0
ТСЗ 347	8,0	29,0	29,0	1,6	29,0

Номер артикула	Обозначение	Виды крепления	Материал	Сила сцепления на стали (Н / см)	Для ширины стяжек, мм	Вес г/100 штук	Штук/ед. упаковки
61742890	ТС 344 А	Приклеивать/привинчивать	РА 6.6	52	3.6	76	1,000
61723895	ТС 344 АХ	Приклеивать/привинчивать	РА 6.6 стойкий к УФ-лучам	52	3.6	76	1,000
61710070	ТС 347 А	Приклеивать/привинчивать	РА 6.6	52	7.6	240	1,000
61744630	ТСЗ 347	Винты (4,2 мм)	Фторполимер	52	7.6	240	500

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.