



Twist Tail™ Кабельные стяжки



Информация

- Экономия времени и минимальный риск травмирования пользователей

Преимущества

- Свяжите кабельной стяжкой несколько кабелей, возьмите поднятый конец кабельной стяжки и подвигайте его туда-сюда и прокрутите пока не оторвется
- Простой и быстрый монтаж, не требующий инструмента
- Прочное крепление, с аккуратной и чистой обрезкой концов, без острых торцов
- Минимальный риск травмирования пользователей

Области применения

- Промышленная кабельная стяжка для быстрого и надежного монтажа.
- Для универсального применения, внутри/вне помещений

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL File Number: E49405
- Огнестойкость в соответствии с UL 94 V2

Исполнение DIN/IEC

- Поставляются в 3-х длинах и 2-х цветов (белый, черный - стойкие к УФ-лучам)

Технические характеристики



Общее

Предел прочности: 130 Н
Ширина: 4,7 мм



Материал

Полиамид 6.6
без галогенов, без силикона



Температурный диапазон

от -40 до +85 °C

Номер артикула	Обозначение	Разрешение по UL	Длина в мм	Макс. Ø пучка, мм	Штук/ед. упаковки
Белый					
61832007	TWIST TAIL TT-7-30-9-L	да	181	45.0	50
61832009	TWIST TAIL TT-11-30-0-L	да	282	76.0	50
61832011	TWIST TAIL TT-14-30-9-L	да	358	102.0	50
Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам					
61832008	TWIST TAIL TT-7-30-0-L	да	181	45.0	50
61832010	TWIST TAIL TT-11-30-0-L	да	282	76.0	50
61832012	TWIST TAIL TT-14-30-0-L	да	358	102.0	50

TWIST TAIL™ – зарегистрированная торговая марка фирмы Thomas & Betts

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

