



H00V3-D медные провода для заземления

Одножильные провода по стандарту <HAR>. гибкие при низких температурах, для заземления и замыкания накоротко

H00V3-D



Информация

- Ранее H00V3-D, медные провода для заземления
- Для заземления, замыкания накоротко перед работами по техобслуживанию
- Особогибкие
- Гибкие при низких температурах

Области применения

- Предназначены для заземления при ремонтных работах
- Для заземления оборудования в высоковольтных силовых установках и для устройств тягового тока железнодорожного транспорта
- Для устройств заземления и выравнивания потенциала деталей машин и EDV-установок
- Для применения в окружающей среде с низкими температурами

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- На основе стандарта VDE 0283, часть 3 или EN 61138
- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
- Соответствует требованиям ТРопБ (№123-ФЗ) ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2.) ПРГО 1

Конструкция

- Многопроволочные медные жилы, изоляция из ПВХ-пластика
- Наружная оболочка из ПВХ-пластика, прозрачная

Технические характеристики



Классификация
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 Class-Description:
провода одножильные



Удельное объёмное сопротивление изоляции
> 20 ГОм x см



Конструкция жилы
На основе стандарта VDE 0283, Часть 3 или EN 61138



Минимальный радиус изгиба
Подвижная прокладка: 12 x D



Испытательное напряжение
1000 В



Температурный диапазон
Подвижная прокладка:
от -25 до +55 °C

Номер артикула	Сечение жилы в мм ²	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Вес кг/км
4571110	16	8.1	153.6	223
4571111	25	9.5	240.0	330
4571112	35	11.0	336.0	455
4571113	50	13.2	480.0	648
4571114	70	15.8	672.0	913
4571115	95	18.3	912.0	1234

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Цена на базе меди: Евро 150/ 100 кг; Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах

Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- ESUY медные провода для заземления см. страницу 133

Аксессуары

- КТ Резак для кабелей с трещоткой см. страницу 908