



X05V-K с двухцветной спиральной маркировкой



Информация

- Со спиральной цветовой маркировкой



Области применения

- Внутренняя разводка в приборах
- Защищенная прокладка в осветительном оборудовании или около него
- Сигнальные установки, прокладка на/ под штукатуркой, в трубах

Характеристики

- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 200 мм; b = 85 мм

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- На основе стандарта EN 50525-2-3 1
- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
- Соответствует требованиям ТРОПБ (№123-ФЗ) ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2.) ПРГО 1

Конструкция

- Жилы из медных тонких проволок
- Изоляция жил из ПВХ-пластиката
- Маркировка спиральная, цветовая

Технические характеристики

- Конструкция жилы**
- Жилы из медных тонких проволок
- Изоляция жил из ПВХ-пластиката
- Минимальный радиус изгиба**
4 x D при использовании проводов H05V-K; 2 x D при осторожном изгибе
- Номинальное напряжение**
U₀/U: 300/500 В
- Испытательное напряжение**
2000 В
- Допустимая токовая нагрузка**
VDE 0298 ч. 4
HD 516/VDE 0298-300
- Температурный диапазон**
Неподвижная прокладка:
от -30 до +80 °С
Подвижная прокладка:
от +5 °С до +70 °С

Сечение жилы в мм ²	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес кг/км	синий/белый	темно-синий/белый	чёрный /белый	синий/чёрный
0.5	2.5	250	4.8	9	4512261S	4512921S		4512231S
0.75	2.7	250	7.2	12	4512262S	4512922S	4512222S	4512232S
1	2.8	250	9.6	15	4512263S	4512923S	4512223S	4512233S

Сечение жилы в мм ²	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	содержимое коробки в м	Вес меди кг/км	Вес кг/км	синий/зеленый	синий/красный	коричневый/чёрный	коричневый/белый
0.5	2.5	250		4.8	9	4512241S	4512251S		4512291S
0.75	2.7	250		7.2	12	4512242S	4512252S	4512272S	4512292S
0.75	2.7		4,000	7.2	12		4512252K		
1	2.8	250		9.6	15	4512243S	4512253S		4512293S

Сечение жилы в мм ²	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес кг/км	желтый/белый	фиолетовый/чёрный	фиолетовый/белый	оранжевый/чёрный
0.5	2.5	250	4.8	9	4512321S	4512351S	4512371S	4512381S
0.75	2.7	250	7.2	12	4512322S	4512352S	4512372S	4512382S
1	2.8	250	9.6	15		4512353S	4512373S	4512383S

Сечение жилы в мм ²	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	содержимое коробки в м	Вес меди кг/км	Вес кг/км	оранжевый/белый	красный/чёрный	красный/белый	белый/чёрный
0.5	2.5	250		4.8	9	4512391S	4512401S	4512421S	
0.75	2.7	250		7.2	12	4512392S	4512402S	4512422S	4512432S
1	2.8	250		9.6	15	4512393S	4512403S	4512423S	4512433S
1	2.8		2,000	9.6	15	4512393K		4512423K	

Сечение жилы в мм ²	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес кг/км	белый/синий	серый/чёрный
0.5	2.5	250	4.8	9	4512441S	4512471S
0.75	2.7	250	7.2	12	4512442S	4512472S
1	2.8	250	9.6	15	4512443S	4512473S

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Цена на базе меди: Евро 150/ 100 кг; Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Наружные диаметры, указанные в таблице, являются максимальными значениями.