



X07V-K с двухцветной спиральной маркировкой



Информация

- Со спиральной цветовой маркировкой

Области применения

- Прокладка в трубах, в/на/под штукатуркой, а также в закрытых кабельных каналах
- Для прямой прокладки на платформах, в каналах и поддонах только для выравнивания потенциала

Характеристики

- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 200 мм; b = 85 мм

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- На основе стандарта EN 50525-2-31
- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011
- Соответствует требованиям ТРОПБ (№123-ФЗ) ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2.) ПРГО 1

Конструкция

- Жилы из медных тонких проволок
- Изоляция жил из ПВХ-пластиката
- Маркировка спиральная, цветовая

Технические характеристики

- Конструкция жилы**
 - Жилы из медных тонких проволок
 - Изоляция жил из ПВХ-пластиката
- Минимальный радиус изгиба**
 - 4 x D при использовании проводов H07V-K; 2 x D при осторожном изгибе
- Номинальное напряжение**
 - U₀/U: 450/750 В
- Испытательное напряжение**
 - 2500 В
- Допустимая токовая нагрузка**
 - VDE 0298 ч. 4
 - HD 516/VDE 0298-300
- Температурный диапазон**
 - Неподвижная прокладка: от -30 до +80 °C
 - Подвижная прокладка: от +5 °C до +70 °C

Сечение жилы в мм ²	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес кг/км	синий/белый	темно-синий/белый	чёрный /красный	чёрный /белый	синий/чёрный	синий/красный	коричневый/белый
1.5	3.4	150	14.4	22	4522261S	4522921S	4522211S	4522221S	4522231S	4522251S	4522291S
2.5	4.1	100	24.0	37	4522262S	4522922S				4522252S	4522292S

Сечение жилы в мм ²	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	содержимое коробки в м	Вес меди кг/км	Вес кг/км	желтый/красный	желтый/белый	фиолетовый/белый	оранжевый/чёрный	оранжевый/белый	красный/чёрный	красный/белый
1.5	3.4	150		14.4	22		4522321S	4522371S	4522381S	4522391S	4522401S	4522421S
1.5	3.4		2,000	14.4	22					4522391K		
2.5	4.1	100		24.0	37					4522392S		4522422S
2.5	4.1		1,000	24.0	37	4522312K					4522402K	

Сечение жилы в мм ²	Наружный диаметр в мм	м/на катушке	содержимое коробки в м	Вес меди кг/км	Вес кг/км	белый/синий	белый/красный
1.5	3.4	150		14.4	22	4522441S	
1.5	3.4		2,000	14.4	22		4522461K

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Цена на базе меди: Евро 150/ 100 кг; Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Наружные диаметры, указанные в таблице, являются максимальными значениями.

Аналогичная продукция

- X05V-K с двухцветной спиральной маркировкой см. страницу 189

Аксессуары

- Ассортимент наконечников для жил по DIN в дозе см. страницу 917
- EASY STRIP, инструмент для удаления изоляции см. страницу 909
- PEW 8.87 Клещи для обжима наконечников см. страницу 921