



Y- распределитель



Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

Характеристики

- M12 и M8 исполнение
- M12 с отверстием под винт
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,

Технические характеристики



Класс защиты
IP65/IP67



Температура окружающей среды (рабочая)
Штекер/гнездоот -25 до +90 °C

Материал контакта
CuZn

Материал верхней поверхности контактов
Ni/Au

Кодировка
A - Standard

Материал рифления
Цинковое литьё, покрытое никелем

Материал корпуса
Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Номинальное напряжение U _N (В)	Номинальный ток I _N А	Длина, м
22260600	Y-распределитель M12, 3-конт.+ PE, прямой штекер M12 и два прямых гнезда M12, PIN 2+4 закорочены	60	4	5
22260601	Y-распределитель M12, 3-конт. + PE, прямой штекер M12 на два прямых гнезда M12	60	4	5
22260602	Y-распределитель M12, 5-конт., прямой штекер M12 и два прямых гнезда M12, параллельный распределитель	60	4	5
22260603	Y-распределитель M8, с 4-конт. штекером M8 и два 3-конт. гнезда M8	30	3	5
22260604	Y-распределитель M8, штекер M8 и гнездо M8, 3-конт. параллельный распределитель	60	3	5

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указание: количество контактов в таблице соответствует количеству гнездовых контактов

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте

UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6